

ZAKRES OPRACOWANIA

Sufity podwieszane należy wykonywać z materiałów niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia.
 W łazienkach i łazienkach pomieszczeniach mokrych sufity z płyt wodoodpornych
 Wentylacja oraz wszystkie instalacje sanitarne i elektryczne wg projektów branżowych




oprawy oświetleniowe



początek układania sufitu podwieszanego

sufit podwieszony systemowy, modułowy o wym. 60x60 cm, higieniczny o montażu zabezpieczającym gładkość i szczelność, spód na poz. 2,50 m od posadzki
 sufit podwieszony systemowy, modułowy o wym. 60x60 cm, higieniczny o montażu zabezpieczającym gładkość i szczelność, skośny



PROJEKTOWAŁ ZESPÓŁ OPRAW ZINTEGROWANEJ 14. Boleśny Władysław ZDOLNE BRANISZCZKI	PROJEKTOWAŁ RZULT PASTERU INW-001	INSTRUMENTALISTA INSTRUMENTALISTKA	PROJEKTOWAŁ ARCHITECTURA INW-001
INSTRUMENTALISTA INSTRUMENTALISTKA	PROJEKTOWAŁ ARCHITECTURA INW-001	PROJEKTOWAŁ ARCHITECTURA INW-001	PROJEKTOWAŁ ARCHITECTURA INW-001